




## iCE29301

Embedded pc per ambienti industriali



- ✓ Ottimo rapporto prestazioni/assorbimenti garantite ai processori Intel® Celeron® Bay Trail
- ✓ Chassis studiato per ambienti industriali
- ✓ Sistema di raffreddamento fanless
- ✓ Garantito per il funzionamento continuo H24
- ✓ Doppia gigabit LAN
- ✓ Supporto fino a 2 display contemporanei
- ✓ Alimentazione ad ampio range di tolleranza 9-24V DC
- ✓ Montaggio a parete e barra DIN



# iCE29301

Embedded pc per ambienti industriali



<b>Sistema</b>	<b>Processore</b>	Intel® Celeron® Processor N2930 4 Core, 4 Thread, 2M Cache, up to 2.16 GHz	
	<b>Slot di espansione</b>	1 x miniPCIe PCIe/mSATA Full size 1 x SIM card socket	
<b>Memoria</b>	<b>Massima</b>	8GB	
	<b>Tipo</b>	SO-DIMM DDR3L 1333MHz	
	<b>Slot</b>	1	
<b>Interfacce I/O Posteriori</b>	<b>USB</b>	1 x USB 3.0/2.0/1.1 3 x USB 2.0/1.1	
	<b>LAN</b>	2 x RJ45	
	<b>WiFi</b>	2 x SMA	
	<b>Video</b>	1 x DVI-D 1 x VGA	
	<b>Audio jack</b>	1 x Jack 3.5mm Line-Out	
	<b>Alimentazione</b>	1 x DC-IN	
	<b>Interfacce I/O Frontali</b>	<b>Pulsanti</b>	1 x Power switch 1 x Reset switch
<b>Indicatori</b>		x Power led	
<b>Seriali</b>		1 x RS232/422/485 1 x RS232 2 x RS232 Opzionali	
		<b>USB</b>	2 x USB 2.0/1.1
<b>Audio jack</b>		2 x Jack 3.5mm (Line-Out – Mic-In)	
<b>Storage</b>		<b>Storage bay</b>	1 x HDD/SSD SATA 2.5"
		<b>HDD/SSD</b>	1 x mSATA SSD
	<b>Controller</b>	SATA2 3.0Gb/s	
<b>Sottosistema Grafico</b>	<b>Adattatore grafico integrato</b>	Intel® HD Graphics	
	<b>Display abilitabili contemporaneamente</b>	2	



<b>Sottosistema di rete</b>	<b>Adattatore di rete integrato (RJ45)</b>	2 x Realtek RTL8111G (10/100/1000Mbps)
	<b>WiFi</b>	Wireless 802.11 b/g/n
<b>Alimentazione</b>	<b>Tensione d'ingresso</b>	9-24V DC
	<b>Alimentatore esterno</b>	AC INPUT:100-240V, 1.5A, 50-60Hz DC OUTPUT:12.0V 5.0A
	<b>Assorbimenti</b>	Circa 18W @ 100% stress
<b>Caratteristiche meccaniche</b>	<b>L x A x P</b>	185x 48 x 142 mm
	<b>Peso</b>	1.9 Kg per configurazione media
	<b>Montaggio</b>	1 x Kit di fissaggio WALL + DIN rail
<b>Ambiente</b>	<b>Temperatura operativa</b>	0°C ~ +40°C
	<b>Temperatura non.op</b>	-10°C ~ +65°C
	<b>Umidità relativa</b>	20% ~ 90% non condensata
<b>Software</b>	<b>Sistemi operativi supportati</b>	Windows 7 64bit Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit
	<b>Certificazioni</b>	<b>Marchi di riferimento</b> CE, RoHS
<b>Azienda</b>	<b>Direttive</b>	Costruito conforme alla direttiva Europea 2014/30/EU (EMCD), 2014/35/EU (LVD) e 2011/65/EU (RoHS)
	<b>Standard di riferimento</b>	UNI EN ISO 9001
<b>Codice prodotto</b>	<b>CNPCBOXFL-16-03</b>	PC iCE29301 Fanless, Intel Celeron N2930, 2*GbLan, USB 2.0/3.0,WIFI



[www.intercomp.it](http://www.intercomp.it)

Intercomp S.p.A.  
Via della Scienza 27  
37139, Verona, Italia  
Tel +39 045-8378411  
Fax +39 045-8510539



azienda con sistema di gestione per la qualità certificato  
**ISO 9001:2008**  
[intercomp@intercomp.it](mailto:intercomp@intercomp.it)

Il prodotto potrebbe differire dalle immagini riportate. Tutti i nomi e marchi registrati sono dei legittimi proprietari. Tutte le caratteristiche e specifiche potranno essere modificate senza alcun preavviso.  
Aggiornato il 23/02/2017